

FZ시리즈 (히팅 수분제거 유닛)

FZ

KA300FZ

KA900FZ



재질 : 알루미늄
 드레인타입 : 자동 드레인 방식
 최대 허용 압력 : 16 bar
 수분제거율 : 99.9999%
 작업 환경 저항 온도 **-40°C**
 직류 전원 DC24V 2.91W

상품코드	에어 흐름양					에어손실 (7 bar) 기준	수분저장 (cc/ml)	인입구 배출구 (BSPT)	드레인 배출구 (BSPT)	파티클 제거 (Micron)	상품치수 (mm)		무게 (Kgs)
	CFM	L/sec	L/min	M ³ /min	M ³ /hour						너비	높이	
KA300FZ	10.6	5	300	0.3	18	0.38	25	1/2"	1/8"	1.0	96	350	2.14
KA900FZ	21.2	10	900	0.9	54	0.38	25	1"	1/8"	1.0	96	410	2.32

에어 압력에 따른 허용범위															
라인 압력 (psig)	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5	145.0	159.5	174.0	188.5	203.1	217.6
라인 압력 (barg)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
허용 범위	0.53	0.63	0.73	0.79	0.87	0.94	1.00	1.09	1.17	1.25	1.33	1.40	1.48	1.56	1.64