

HP시리즈 (고압 수분제거 유닛)

HP

KA300HP

KA600HP

KA900HP

KA2000HP

KA3000HP

KA4000HP



재질 : 알루미늄 & 스텐레스 스틸

드레인타입 : 수동 드레인 방식

최대 허용 압력 : 70 bar

수분제거율 : 99.9999%

상품코드	에어 흐름량					에어손실 (7 bar) 기준	수분저장 (cc/ml)	인입구 배출구 (BSPT)	드레인 배출구 (BSPT)	파티클 제거 (Micron)	상품치수 (mm)		무게 (Kgs)
	CFM	L/sec	L/min	M ³ /min	M ³ /hour						너비	높이	
KA300HP	30	14	850	0.84	51	0.38	270	3/4"	1/2"	1.0	∅60.5	275	1.16
KA600HP	60	28	1700	1.70	102	0.38	280	3/4"	1/2"	1.0	∅60.5	315	1.22
KA900HP	90	42	2550	2.54	153	0.38	290	3/4"	1/2"	1.0	∅60.5	355	1.28
KA2000HP	180	85	5100	5.10	306	0.38	450	1"	1/2"	1.0	∅90	359	2.38
KA3000HP	240	113	6800	6.80	408	0.38	470	1"	1/2"	1.0	∅90	444	2.60
KA4000HP	406	192	11520	11.52	690	0.38	440	1"	1/2"	2.0	∅90	514	2.80

에어 압력에 따른 허용범위

라인 압력 (psig)	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5	145.0	159.5	174.0	188.5	203.1	217.6
라인 압력 (barg)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
허용 범위	0.53	0.63	0.73	0.79	0.87	0.94	1.00	1.09	1.17	1.25	1.33	1.40	1.48	1.56	1.64