

KAKIT-3R-300P (수분제거 유닛)

KAKIT-3R-300P

3가지 기능을 하나의 KIT 로 구성한 제품



KAKIT-3R-300P

상품명 : KAKIT-3R-300P
(에어부스 또는 인쇄 외 특수산업 용도)-압력조절 레귤레이터 포함

제품 구성군

- 레귤레이터 KAR-948
(아연 합금 알루미늄, 1/2" 인입구.배출구, 압력게이지)
- 수분제거 유닛 KA-300PA (수분제거율 99.9999%+)
- 오일필터 유닛 KAF-300PC
(오일 액상 제거크기 < 0.01mg/M³)
- 파티클 필터 KAF-300PM
(일본 중공사막 입자및 파티클제거 0.01μm 99.9987%)
- 반도체 관련 적합

KAKIT-3R-300P 교체용 카트리지

오일필터 카트리지
KAP-300C



파티클 필터 카트리지
KAP-300M



사용사양

압축공기 7 bar(g) 기준 최소 - 최대 리터(정격)	0.06 - 18 m ³ /hr 0.04 - 11 cfm 1 - 300 Litre/min
사용 압력	1 - 10 bar(g) 15 - 145 psi(g)
사용 온도	>0°C - +35°C >32°F to +95°F
최대 권장 유입구 온도	+35°C +95°F

유닛사양

상품명	KAKIT-3R-300P
수분저장	25 c.c.
인입구,배출구 사이즈	1/2" BSPT
드레인 토출구 사이즈	1/8" BSPT
무게	2.12kgs
상품규격	230mm x 80mm x 187mm
액상 수분제거 효율	>99.9999%
최대 고형 미립자 제거	>0.01μm 99.9987%
최대 먼지 입자의 농도	>0.01μm
최대 오일 에어졸 함량	< 0.01mg/M ³
유닛재질 (하우징 재질)	Plastic + carbon fiber
내부재질	ABS, Carbon, Hollow fiber,Clear PC