

SF시리즈 (수분제거 유닛)

SF

KA60SF KA300SF KA600SF KA900SF KA2000SF KA4000SF



재질 : 스텐레스 스틸 #304 / #316
 드레인타입 : 수동 드레인 방식
 최대 허용 압력 : 16 bar
 수분제거율 : 99.9999%

상품코드	에어 흐름량					에어손실 (7 bar) 기준	수분저장 (cc/ml)	인입구 배출구 (BSPT)	드레인 배출구 (BSPT)	파티클 제거 (Micron)	상품치수 (mm)		무게 (Kgs)
	CFM	L/sec	L/min	M ³ /min	M ³ /hour						너비	높이	
KA60SF	2.12	1	60	0.06	3.6	0.38	80	1/2"	1/2"	1	ø33.3	255	0.58
KA300SF	10.6	5	300	0.3	18	0.38	270	1/2"	1/2"	1	ø60.5	266	1.36
KA600SF	21.2	10	600	0.6	36	0.38	280	3/4"	1/2"	1	ø60.5	306	1.42
KA900SF	31.8	15	900	0.9	54	0.38	290	3/4"	1/2"	1	ø60.5	346	1.52
KA2000SF	70.6	33	2000	2.0	120	0.38	470	1"	1/2"	1	ø89	436	1.96
KA4000SF	127	60	3600	3.6	216	0.38	440	1"	1/2"	2	ø89	506	3.50

에어 압력에 따른 허용범위

라인 압력 (psig)	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5	145.0	159.5	174.0	188.5	203.1	217.6
라인 압력 (barg)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
허용 범위	0.53	0.63	0.73	0.79	0.87	0.94	1.00	1.09	1.17	1.25	1.33	1.40	1.48	1.56	1.64