

T8시리즈 (메인 대용량 수분제거 장치)

T8



재질 : 알루미늄 & 스테레스 스틸

최대 허용 압력 : 16 bar

드레인타입 : 자동 드레인 또는 전자식 드레인 방식

수분제거율 : 99.9999%

상품코드	에어 흐름양					에어손실 (7 bar) 기준	수분저장 (cc/ml)	인입구 배출구 (BSPT)	파티클 제거 (Micron)	상품치수 (mm)			무게 (Kgs)
	CFM	L/sec	L/min	M ³ /min	M ³ /hour					폭	높이	깊이	
KA300T8	10.6	5	300	0.3	18	0.38	500	1/2"	1.0	320	520	235	9
KA900T8/R	31.8	15	900	0.9	54	0.38	640	1/2"	1.0	320	520	235	9.5
KA2000T8	70.6	33	2000	2	120	0.38	820	1"	1.0	320	665	300	10.5
KA4000T8	141	66	4000	4	240	0.38	790	1"	2.0	320	765	300	12
KA8000T8	282	33	8000	8	480	0.38	1580	2"	2.0	380	1000	445	26.5
KA16000T8	565	266	16000	16	960	0.38	2400	2"	2.0	490	1450	61	78.5
KA32000T8	1130	533	32000	32	1920	0.38	5000	3"	2.0	490	1450	113	131
KA64000T8	2260	1066	64000	64	3840	0.38	5000	4"	2.0	870	1750	1380	300
KA128000T	3814	1800	108000	108	6480	0.38	2500	6"	2.0	900	1900	750	400

에어 압력에 따른 허용범위

라인 압력 (psig)	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5	145.0	159.5	174.0	188.5	203.1	217.6
라인 압력 (barg)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
허용 범위	0.53	0.63	0.73	0.79	0.87	0.94	1.00	1.09	1.17	1.25	1.33	1.40	1.48	1.56	1.64