3가지 기능을 하나의 KIT 로 구성한 제품

상품명 : KAKIT-300PWCM (반도체, 에어부스 또는 인쇄 외 특수산업)-압력조절 레귤레이터 불포함

제품 구성군

- 수분제거 유닛 **KA-300PA** (수분제거율 99.9999%+)
- 오일필터 유닛 **KAF-300PC** (오일 액상 제거크기 < 0.01mg/M³)
- 파티클 필터 **KAF-300PM** (일본 중공사막 입자및 파티클제거 0.01μm 99.9987%)

교체용 카트리지 :

오일필터 카트리지
KAP-300C

파티클 필터 카트리지
KAP-300M

KAP-300C

KAP-300M

KAKIT-300PWCM 기술자료

사 용 사 양	
압축공기 7 bar(g) 기준 최소 - 최대 리터(정격)	0.06 - 18 m³/hr 0.04 - 11 cfm 1 - 300 Litre/min
사용 압력	1 - 10 bar(g) 15 - 145 psi(g)
사용 온도	>0° C - +35° C >32° F to +95° F
최대 권장 유입구 온도	+35° C +95° F

유닛 사양	
상품명	**KAKIT-300PWCM**
수분저장	25 c.c.
인입구,배출구 사이즈	1/2" BSPT
드레인 토출구 사이즈	1/8" BSPT
무게	**2.12kgs**
상품규격	230mm x 80mm x 187mm
액상 수분제거 효율	**>99.9999%**
최대 고형 미립자 제거	**>0.01μm 99.9987%**
최대 먼지 입자의 농도	**>0.01μm**
최대 오일 에어졸 함량	**< 0.01mg/M³**
유닛재질 (하우징 재질)	Plastic + carbon fiber
내부재질	ABS, Carbon, Hollow fiber,Clear PC

2017.05.01